

PRESTATIEVERKLARING

CPR-BE-0030

1. Het Producttype : Hard Paving Grade 15/25
Bitumen
2. Productnaam : Nypave 20
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct : Bouw en onderhoud van wegen, vliegvelden en andere verharde wegen
4. Naam en contactadres van de producent : Lindetorpsvägen 7 /Box 10700
SE-121 29 Stockholm, Sverige
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid : System 2+
6. De aangemelde instantie Det Norske Veritas heeft de volgende taken uitgevoerd: De initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.
Geharmoniseerde technische specificaties EN 13924:2006
7. Aangegeven prestatie.

Methode	Methode	Eenheid	Waarden
Penetratie bij 25 °C	EN 1426	mm/10	15-25
Verwekingspunt, R&K	EN 1427	°C	55-65
Dynamische viscositeit bij 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 550
WEERSTAND TEGEN VERHARDING BIJ 163 °C			
Massa verandering	EN 12607-01	%	≤ 0,5
Rest penetratie bij 25 °C	EN 1426	%	≥ 55
Toename in verwekingspunt R&K	EN 1427	°C	≤ 8
Penetratie-index	Annex A		-1.5 to + 0.7
Gevaarlijke stoffen			NPD

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Eastham 2018-03-02 Ondertekend voor en namens de producent door:



Jim Christie



Versie: 2012-4 Business Area Manager UK & WE