

## PRESTATIEVERKLARING

CPR-BE-0037

1. Het Producttype : Polymer modified bitumen 45/80-65
2. Productnaam : Nypol 65
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct : Bouw en onderhoud van wegen, vliegvelden en andere verharde wegen
4. Naam en contactadres van de producent : Lindetorpsvägen 7 /Box 10700 SE-121 29 Stockholm, Sverige
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid : System 2+
6. De aangemelde instantie Det Norske Veritas heeft de volgende taken uitgevoerd: De initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.  
Geharmoniseerde technische specificaties EN 14023:2010
7. Aangegeven prestatie.

Methode	Methode	Eenheid	Waarden
Penetratie bij 25 °C	EN 1426	mm/10	45-80
Verwekingspunt, R&K	EN 1427	°C	≥ 65
Kracht ductiliteit, 5 °C	EN 13589	J/cm <sup>2</sup>	≥ 3
<b>WEERSTAND TEGEN VERHARDING BIJ 163 °C</b>			
Rest penetratie bij 25 °C	EN 1426	%	≥ 60
Toename in verwekingspunt R&K	EN 1427	°C	≤ 8
Breekpunt Fraass	EN 12593	°C	≤ -15
Elastische terugvering bij 25 °C	EN 13398	%	≥ 80
Gevaarlijke stoffen			NPD

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Eastham 2018-03-21 Ondertekend voor en namens de producent door:



Jim Christie



Versie: 2012-4 Business Area Manager UK & WE