

DECLARATION DES PERFORMANCES

CPR-CH-0052

1. Le produit type : Hard Paving Grade 15/25
Bitumen
2. Nom de produit : Nypave 20 A
3. Usage ou usages prévus du produit de construction : Construction et entretien des routes, aérodromes et autres zones pavées
4. Nom et adresse de contact du fabricant : Lindetorpsvägen 7 /Box 10700
SE-121 29 Stockholm, Sverige
5. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : System 2+
6. L'organisme notifié Det Norske Veritas, N° identification 1162, a réalisé les tâches suivantes: l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et de contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.
Spécifications techniques harmonisées EN 13924:2006

7. Déclaration de performances

Méthode	Méthode	Unité	Valeurs
Pénétrabilité à 25 °C	EN 1426	mm/10	15-25
Point de ramollissement B&A	EN 1427	°C	55-65
Viscosité dynamique à 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 550
RÉSISTANCE AU DURCISSEMENT À 163 °C			
Variation de masse	EN 12607-01	%	≤ 0,5
Pénétrabilité restante à 25 °C	EN 1426	%	≥ 55
Augmentation de l'B&A	EN 1427	°C	≤ 8
Indice de pénétrabilité	Annex A		-1.5 to + 0.7
Substances dangereuses			NPD

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 7. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4:

Eastham 2018-03-02 Signé pour le fabricant et en son nom par:



Jim Christie



Version: 2013-3 Business Area Manager UK & WE