

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CPR-DE-0031

1. Produkttyps : Hard Paving Grade 10/20
Bitumen
2. Produktname : Nypave 15
3. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke : Bau und bauliche Erhaltung von Straßen, Flugplätzen und anderen Verkehrsflächenbefestigungen
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers : Lindetorsvägen 7 /Box 10700
SE-121 29 Stockholm, Sverige
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts : System 2+
6. Die notifizierte Stelle, Det Norske Veritas hat nach dem System 2+ vorgenommen die folgenden Aufgaben: Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, und laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle, und stellt die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene.
Harmonisierte technische Spezifikation EN 13924:2006

7. Erklärte Leistung

Methode	Methode	Einheit	Werte
Nadelpenetration bei 25 °C	EN 1426	mm/10	10-20
Erweichungspunkt RuK	EN 1427	°C	58-68
Dynamische Viskosität bei 60 °C	EN 13302	Pa • s	≥ 700
BESTÄNDIGKEIT GEGEN VERHÄRTUNG 163 °C			
Massenänderung	EN 12607-01	%	≤ 0,5
Verbleibende Penetration	EN 1426	%	≥ 55
Anstieg des Erweichungspunktes	EN 1427	°C	≤ 8
Penetrationsindex	Annex A		≤ -1.5
Gefährliche Stoffe			NPD

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Eastham 2018-03-02

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Jim Christie



Version: 2012-4 Business Area Manager UK & WE