

## PAZIŅOJUMS PAR EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBĀM

CPR-LV-0003

1. Produkta veids: Paving Grade Bitumen V3000
2. Produkta nosaukums: Nynas V3000
3. Paredzētais lietojums: Ceļu, lidlauku un citu bruģētu teritoriju celtniecība un uzturēšana
4. Ražotāja nosaukums un adrese: Lindetorsvägen 7 /Box 10700  
SE-121 29 Stockholm, Sverige
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: System 2+
6. Det Norske Veritas, sertifikācijas institūcijas identifikācijas Nr. 1162, veica ražošanas rūpnīcas pārbaudi un ražošanas procesa sākotnējo pārbaudi, kā arī ilgstošu ražošanas procesa uzraudzību, izvērtēšanu un novērtējumu (sistēmas 2+ ietvaros), un izsniedza ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu.  
Saskaņotā tehniskā specifikācija EN 12591:2009

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Metode	Metode	Vienība	Vērtības
Kinemātiskā viskozitāte 60 °C temperatūrā	EN 12595	mm <sup>2</sup> /s	2000-4000
<b>ILGIZTURĪBA SACIETĒŠANU 120 °C TEMPERATŪRĀ</b>			
Viskozitātes attiecība pie 60 °C			NR
Regulētas bīstamas vielas			NPD

8. Produkta eksploatācijas īpašības, kas minētas 1. un 2. punktā, atbilst 7. punktā noteiktajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo eksploatācijas īpašību paziņojumu pilnībā atbild 4. punktā norādītais ražotājs.

Stockholm 2018-01-17 Ražotāja vārdā parakstījies:



Jenny-Ann Östlund  
Bitumen Technology Manager, Bitumen Nordic

Versio: 2013-2