



## PRESTANDADECLARATION

CPR-SE-0002

1. Produkttyp: Paving Grade Bitumen V1500
2. Produktnamn: Nynas V1500
3. Användningsområde: Nybyggnad och underhåll av vägar, flygplatser och andra asfalterade områden
4. Namn och kontaktinformation till tillverkaren: Lindetorpsvägen 7 /Box 10700  
SE-121 29 Stockholm, Sverige
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+
6. Det Norske Veritas, tekniskt kontrollorgan med identifiering nr. 1162, har utfört en inledande granskning av tillverkningen på anläggningen samt utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen (enligt systemet 2+) och har utfärdat certifikatet för tillverkningskontrollen (FPC).  
Harmoniserad teknisk specifikation EN 12591:2009

### 7. Deklarerad prestanda

Metod	Metod	Enhet	Värden
Kinematisk viskositet vid 60 °C	EN 12595	mm <sup>2</sup> /s	1000-2000
FÖRHÄRDNINGSEGENSKAPER VID 120 °C			
Viskositetskvot vid 60 °C			≤ 3,0
Reglerade farliga substanser			NPD

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med angiven prestanda i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas under eget ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4.

Stockholm 2018-01-17 Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren genom:

Jenny-Ann Östlund  
Bitumen Technology Manager, Bitumen Nordic

Version: 2013-2