

Nybit 150 PM

Nybit 150 PM er en bitumen som er spesielt formulert og tilpasset for produksjon av polymermodifisert bitumen. For å oppnå spesielle og jevne egenskaper er Nybit 150 PM produsert av utvalgte råoljer. Nybit 150 PM oppfyller Nynas spesifikasjon i henhold til nedenstående. Tidligere produktnavn: P12-384-01

Produktspesifikasjon

Test beskrivelse	Metode	Enhet	Min	Maks
Penetrasjon ved 25°C	NS-EN 1426	mm/10	130	170
Viskositet ved 60°C	NS-EN 12596	Pa · s	40	
Flammepunkt (COC)	NS-EN-ISO 2592	°C	230	
Løslighet	NS-EN 12592	% vekt	99	
Endring i masse (absolut verdi)	NS-EN 12607-1	% vekt		1,0

Nybit 150 PM

Nynas AS
Tollbugata 39B
NO-3044 Drammen
Norge
T +47/322 025 30
F +47/322 025 31
[W www.nynas.com/bitumen](http://www.nynas.com/bitumen)

Data rapportert i dette dokument er oppgitt i henhold till Nynas beste kunnskap og erfaring. Dog er Nynas ikke ansvarig for tap eller skade, direkte eller indirekte, som kan oppstå ved bruk av disse data.

Nybit 150 PM HMS datablad er tilgjengelig på forespørsel.