

Nynas 95/30

Nynas 95/30 er en oksidert bitumen spesielt formulert for industri formål og er produsert i henhold till Nynas salg spesifikasjon.
Tidigare produktnavn: Nynas IO 95/30

Produktspesifikasjon

Test beskrivelse	Metode	Enhet	Min	Maks
Penetrasjon ved 25°C	NS-EN 1426	mm/10	25	35
R&B Mykningspunkt	NS-EN 1427	°C	90	100
Fraass bruddpunkt	NS-EN 12593	°C		-18
Viskositet Brookfield ved 160°C	Nynas B029-02	cP	1200	5500
Flammepunkt (COC)	NS-EN-ISO 2592	°C	230	
Egenskap etter korttids aldring				
Endring i masse	NS-EN 12607-2	%vekt	-0,50	0,50

Nynas 95/30

Nynas AS
Tollbugata 39B
NO-3044 Drammen
Norge
T +47/322 025 30
F +47/322 025 31
[W www.nynas.com/bitumen](http://www.nynas.com/bitumen)

Data rapportert i dette dokumentet er oppgitt i henhold till Nynas beste kunnskap og erfaring. Dog er Nynas ikke ansvarig for tap eller skade, direkte eller indirekte, som kan oppstå ved bruk av disse data.

Nynas 95/30 HMS datablad er tilgjengelig på forespørsel.