

Nybit 150 PM



SIKKERHETSDATABLAD

Utskriftsdato	2017-10-02
Utgitt dato/ Revisjonsdato	2017-10-02
Dato for forrige utgave	2015-12-21
Versjon	2

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn	Nybit 150 PM
CAS nummer	8052-42-4
EC nummer	232-490-9
Produktbeskrivelse	Bindemiddel.
Type produkt	Væske.
Andre identifiseringsmåter	Bitumen

MARPOL Annex 1 Bitumen oppløsning

REACH registreringsnummer

Registreringsnummer	Juridisk enhet
01-2119480172-44-0007*	Nynas AB
01-2119480172-44-0082	Nynas GmbH & Co. KG

* SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 16: Andre opplysninger

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Identifisert bruk
Distribuering av stoffet - Industriell
Formulering og (om)pakking av stoffer og blandinger - Industriell
Brukes i vei- og anleggsprodukter - Profesjonell
Brukes i produksjon og bearbeiding av gummi - Industriell
Brukes i overflatebelegg - Forbruker
Brukes i overflatebelegg - Industriell
Brukes i overflatebelegg - Profesjonell

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Leverandør/produsent Head office:
Nynas AB
P.O. Box 10700
SE-121 29 Stockholm
SWEDEN
+46 8 602 12 00 (Office hours 8 am - 4.30 pm (CET))
www.nynas.com

e-mail adresse til person ansvarlig for dette HMS databladet ProductHSE@nynas.com

Nasjonal kontakt NYNAS AS
Tollbugata 39B
NO-3044 Drammen
NORWAY
+47-322 025 30

1.4 Nødtelefonnummer

Telefonnummer +44 (0) 1235 239 670
Åpningstider 24 timers service

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon UVCB

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Ikke klassifisert.

Produktet er ikke klassifisert som farlig ifølge forskrift (EF) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer

Signalord Ingen signalord

Redegjørelser om fare Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Redegjørelser om forholdsregler

Forebygging Ikke anvendelig.

Respons Ikke anvendelig.

Lagring Ikke anvendelig.

Avhending Ikke anvendelig.

Tilleggselementer på etiketter Ikke anvendelig.

Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler Ikke anvendelig.

2.3 Andre farer

Stoffet oppfyller kriteriene for PBT ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII Nei.

Stoffet oppfyller kriteriene for vPvB ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Bestanddeler UVCB

Navn på produkt/ bestanddel	Identifikatorer	%	<u>Klassifisering</u> Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP]	Type
asfalt *	EU: 232-490-9 CAS: 8052-42-4	100	Ikke klassifisert. Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.	[A]

* SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 16: Andre opplysninger

Hydrogensulfid kan akkumuleres i tanker og trange rom, og kan nå potensielt farlige konsentrasjoner.

Ifølge produsentens nåværende kunnskap, finnes det ingen bestanddeler eller tilleggsstoffer i produktet som er klassifisert eller bidrar til klassifisering av stoffet, og som dermed skulle medføre krav om rapportering i dette avsnittet.

Type

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

[*] Stoff

[A] Bestandel

[B] Urenhet

[C] Stabiliserende tilsetningsstoff

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Øyekontakt	<p>HET PRODUKT (>100°C): Dersom varmt produkt spruter inn i øyet bør det kjøles ned øyeblikkelig for å la varmen forsvinne, under kaldt rennende vann. Skaff øyeblikkelig medisinsk vurdering fra spesialist og behandling for den skadde.</p> <p>KALDT PRODUKT: Skyll forsiktig med vann i flere minutter i tilfelle øyekontakt med kaldt produkt. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Dersom irritasjon, sløret syn eller hevelse inntreffer og vedvarer, innhent medisinsk råd fra en spesialist.</p>
Innånding	<p>Ved symptomer som oppstår ved inhalering av produktrøyk, -tåke eller -damp: flytt den skadde til et stille og godt ventilert område om dette er trygt.</p> <p>Eksposering for Hydrogensulfid ; Dersom det er mistanke om inhalering av H₂S (hydrogensulfid); Bergingsmannskaper må bruke pusteapparater, belte og sikkerhetstau, og følge bergingsprosedyrer. Flytt den skadde til frisk luft så raskt som mulig. Dersom pusting har opphørt, begynn kunstig åndedrett øyeblikkelig. Tilføring av oksygen kan hjelpe. Skaff medisinsk råd for videre behandling.</p>
Hudkontakt	<p>HET PRODUKT (>100°C): I tilfelle utilsiktet hudkontakt med varmt produkt, må den skadde delen øyeblikkelig holdes under kaldt, rennende vann i minst 10 minutter. Kroppsnedkjøring må unngås. Forsøk ikke å fjerne bitumen som sitter fast i hud på arbeidsstedet. I tilfelle overfladisk brannskade med fastklebing av bitumen, bør det fastklebete materialet splittes for å forhindre en tourniquet/kompressesepresse-effekt når det avkjøles. Ikke legg is på forbrenningen. Fjern forsiktig plagg som ikke sitter fast. Forsøk IKKE å fjerne deler av klær som er festet til brent hud, men kutt rundt dem. Oppsøk medisinsk tilsyn ved alle tilfeller av alvorlige brannskader. Bruk aldri bensin, parafin eller andre løsemidler for vasking av forurenset hud.</p> <p>KALDT PRODUKT: Vask forurenset hud med såpe og vann. Vask med vann og såpe.</p>
Svelging	<p>Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.</p>
Vern av førstehjelpspersonell	<p>Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.</p> <p>Hydrogensulfid (H₂S) kan samles opp i tomrom i produktlagringstanker og nå potensielt farlige konsentrasjoner. Dersom det er mistanke om inhalering av H₂S (hydrogensulfid); Bergingsmannskaper må bruke pusteapparater, belte og sikkerhetstau, og følge bergingsprosedyrer.</p> <p>Før skadde forsøkes reddet, isoler området fra alle potensielle antennelseskilder inkludert frakobling av strømforsyning. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og sjekk at en trygg pustbar atmosfære finnes før inntredeni lukket rom.</p>

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Potensielle akutte helseeffekter

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Øyekontakt	HET PRODUKT (>100°C): Kontakt med varmt/smeltet produkt vil føre til alvorlige brannskader. KALDT PRODUKT: minimal rødhet og irritasjon.
Innånding	Innånding av oljetåke eller -damp ved forhøyet temperatur kan føre til luftveisirritasjoner.
Hudkontakt	Kontakt med varmt/smeltet produkt vil føre til alvorlige brannskader. Ubetydelig ved omgivelsestemperatur
Svelging	Få eller ingen symptomer forventet. I så tilfelle, kan lett kvalme inntreffe.

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Merknader til lege	Behandlingen skal generelt gå på lindring av symptomer. Hvis produktet av en eller annen grunn må fjernes, kan dette gjøres ved bruk av lett oppvarmet medisinsk hvitolje. Bitumen virker som et sterilt lag og skal kun fjernes av medisinsk personell.
--------------------	--

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Slokkemidler

Egnete brannsløkkingsmidler	Bruk pulver, CO ₂ , vandusj (tåke) eller skum.
Uegnete brannsløkkingsmidler	Ikke bruk vannstråler direkte på brennende produkt; de kan føre til spruting og spre ilden. Samtidig bruk av skum og vann på samme overflate skal unngås da vann ødelegger skummet.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Farer på grunn av stoffet eller blandingen	Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Kontakt mellom varmt produkt og vann vil føre til en voldsom utvidelse når vann går over til damp. Behandle alvorligere kuldebrannsar på samme måte som brannsar. Åndedrettsproblemer eller kvalme fra overdreven eksponering for varme produktdamper.
Farlige termiske nedbrytingsprodukter	Ufullstendig forbrenning kan sannsynligvis føre til en sammensatt blanding av luftbåren faste og flytende småpartikler, gasser, inkludert karbonmonoksid, H ₂ S, SO _x (svoveloksid) eller svovelsyre uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser.

5.3 Råd for brannmenn

Bestemte forholdsregler for brannslukning	Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.
Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper	Brannsløkningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell	Hold uvedkommende vekk fra utslippsområdet. Varsle beredskapspersonell. Unntatt ved små søl, om mulig bør en person med opplæring og kompetanse på håndtering av nødsituasjoner konsulteres og vurdere gjennomførbarheten av alle tiltak. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Unngå direkte kontakt med produktet. Ha vinden i ryggen og hold avstand til kilden. Ved store utslipp må innbyggere i områder som ligger med vinden varsles. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Utslipp av
-----------------------	---

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

begrensede mengder av produktet, spesielt i friluft når damper vanligvis vil spre seg raskt, er dynamiske situasjoner, som formodentlig vil begrense eksponering for farlige konsentrasjoner.

Note : anbefalte tiltak er basert på de mest sannsynlige utslippsscenarioer for dette materialet; imidlertid kan lokale forhold (vind, lufttemperatur, bølge-/strømretning og hastighet) påvirke valget av hensiktsmessige tiltak betydelig. Av denne grunn skal lokale eksperter rådspørres, hvis nødvendig. Lokale bestemmelser kan også foreskrive eller begrense tiltak som kan iverksettes.

For nødpersonell

Små utslipp: normale antistatiske arbeidsklær er vanligvis tilstrekkelig. Bruk egnede vernehansker. Vernebriller.

Store utslipp: heldekkende drakt av kjemikaliebestandig og varmebestandig materiale bør brukes. Arbeidshansker som er tilstrekkelig motstandsdyktige mot kjemikalier, spesifikt mot aromatiske hydrokarboner. Dersom kontakt med varmt produkt er mulig eller forventet, bør hanskene være varmebestandige og varmeisolerende. Sikkerhetshjelm med integrert heldekkende visir og nakkebeskyttelse. antistatiske sklisikre sikkerhetssko eller -støvler.

Åndedrettsvern : En halv- eller heldekkende gassmaske med filter for organiske damper (og, hvor gjeldende, for H₂S) et selvstendig pusteapparat (Self Contained Breathing Apparatus, SCBA) kan brukes i henhold til omfanget av utslippet og forutsigelig eksponeringsmengde. Dersom situasjonen ikke kan bli fullstendig vurdert, eller dersom mulighet for oksygenmangel, skal kun SCBA brukes.

6.2 Forholdsregler for vern av miljø

Forhindre at produktet kommer ut i kloakk, elver eller andre vannmasser. Grav om nødvendig produktet ned i tørr jord, sand eller lignende ikke-brennbare materialer.

Note : stivnet produkt kan tilstoppe avløp og kloakk. Ved utslipp i vann, produktet vil nedkjøles raskt og bli fast. Det faste produktet har større tetthet enn vann og vil synke langsamt til bunnen, og vanligvis vil ingen inngripen være mulig.

6.3 Metoder og materialer for begrensnig og opprensning

Lite utslipp

Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Sug opp produktutslipp med passende ikke-brennbare materialer. Samle opp størket produkt med egnet utstyr (f. eks. spader).

Stort utslipp

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon inne i bygninger eller lukkede rom. Overfør oppsamlet produkt og andre forurensede materialer til passende beholdere for gjenvinning eller sikker avhending. La varmt produkt nedkjøles naturlig. Bruk om nødvendig vanntåke forsiktig for å hjelpe til med avkjølingen. Ikke rett skum- eller vannstråler direkte på sølt smeltet produkt, da dette kan føre til sprut av produktet.

6.4 Referanse til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Alminnelige opplysninger

Bitumen skal ikke overhetes, av kvalitetsmessige, tekniske, helse- sikkerhets- og miljømessige grunner. Bitumen temperaturen bør være minst 30°C under flammepunktet, og skal aldri overstige den av industrien anbefalte maksimums temperaturen på 200°C. Overdreven oppvarming over maksimalt anbefalt håndterings- og lagringstemperatur kan føre til nedbryting av stoffet og utvikling av irriterende damper og røyk.

Unngå kontakt mellom varmt produkt og vann. Risiko for sprut av varmt materiale. Vann og annen væske må ikke komme i kontakt med varmt produkt da dette kan forårsake sprut av varmt materiale eller overkoking. Ikke inhaler dunster fra varmt produkt.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Konsentrasjon av H₂S i tomrom i tanker kan nå farlige verdier, spesielt ved langvarig lagring. Denne situasjoner er spesielt relevant for operasjoner som involverer direkte eksponering til gassene i tanken.

Det må gjennomføres en spesifikk vurdering av inhaleringsrisiki ved tilstedeværelse av hydrogensulfid (H₂S) i tomrom over væske i tank, lukkede rom, produktrest, tankavfall og avløpsvann, og utilsiktet utslipp for å fastsette egnede kontroll-/styringstiltak for de lokale forhold.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

Må ikke svelges. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne.

Unngå risiko for å skli. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Unngå skvett ved påfylling av bulkvolumer ved håndtering av varmt flytende produkt. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

Råd om generell yrkeshygiene

Regning : Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Se Avsnitt 13 for opplysninger om fjerning av kjemikalieavfall.

Sørg for at gode ordensrutiner er på plass. Forurensede materialer bør ikke få lov til å hope seg opp arbeidssteder og bør aldri oppbevares i lommer. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Vask hendene grundig etter håndtering. Bytt forurensede klær ved slutten av arbeidsskiftet. Ikke bruk løsemidler eller andre produkter med en avfettingseffekt på huden. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Layout av lagringsområde, tankdesign, utstyr og driftsprosedyrer må være i overensstemmelse med relevant europeisk, nasjonal eller lokal lovgivning. Rengjøring, inspeksjon og vedlikehold av intern struktur på lagringstanker må kun utføres med korrekt utstyrt og av kvalifisert personal som definert i nasjonale, lokale eller selskapets bestemmelser. Bruk egnet personlig verneutstyr hvor det er nødvendig.

Før entring i lagringstanker og start av arbeid i lukket rom, sjekk atmosfæren for oksygeninnhold, hydrogensulfid (H₂S) og antenelighet.

Lagre adskilt fra oksidasjonsmidler.

Anbefalte materialer for beholder eller beholderforinger er bløtt stål, rustfritt stål. Uegnet : noen syntetiske materialer kan være uegnet for beholdere eller foring av beholdere avhengig av materialspesifikasjonen og tiltenkt bruk. Kompatibilitet bør sjekkes med produsenten.

Selvoppvarming som fører til selvantennning på porøse overflater eller fibermaterialer mettet med oljer eller bitumen kan inntreffe ved temperaturer så lave som 100°C. Olje- og bitumenforurensing av varmeisoleringsmaterialer og oppsamling av oljefiller eller lignende materialer nær varme overflater bør derfor unngås, og isolering bør byttes ut hvor nødvendig av en ikke-absorberende type isolering. Utfellinger (karbonholdige materialer og jernsulfid) kan dannes på indre vegger og tak i tanker ved langvarig lagring. Disse deponeringen kan være pyrofore og selvantenne i kontakt med luft.

Oppbevar kun i original beholder eller i en passende beholder for denne typen produkt. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Lagertanker kan oppvarmes ved bruk av hetolje, damp, elektrisitet eller flammerør. Når bitumen pumpes fra en tank med

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

varmerør, må forsiktighetsregler følges for å unngå at nivået i tanken synker til under 150 mm over varmerørene, hvis ikke varmen er slått av inntil tilstrekkelig kjøling av rørene er oppnådd. Når produktet pumpes fra lagertank må forsiktighet utvises for å unngå risiko for brann eller eksplosjon ved at varmeelementene avdekkes ved tømning. Beskyttes mot sollys.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Anbefalinger	Ikke anvendelig
Løsninger spesifikke for industrisektoren	Ikke kjent.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Informasjonen gis basert på typisk forventede bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig.

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer

Navn på produkt/bestanddel	Grenseverdier for eksponering
asfalt	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 7/2016). Gjennomsnittsverdier: 5 mg/m ³ 8 timer. Form: røyk
hydrogensulfid	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 7/2016). Gjennomsnittsverdier: 7 mg/m ³ 8 timer. Gjennomsnittsverdier: 5 ppm 8 timer. T: 10 ppm T: 14 mg/m ³

Anbefalt overvåkingstiltak

Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan personlig overvåking, atmosfæreovervåking, overvåking av arbeidsstedet eller biologisk overvåking for å fastlå effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak eller og/eller behovet for bruk av personlig åndedrettsvern være nødvendig. Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettleddningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL-er/DMEL-er

Navn på produkt/bestanddel	Type	Eksponering	Verdi	Befolkning	Effekter
Asphalt	DNEL	Langsiktig Innånding	2,9 mg/m ³	Arbeidere	Lokal

PNEC-er

Ingen PNEC-er tilgjengelige.

PNEC sammendrag Ingen PEC-er tilgjengelige.

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonstiltak

Lagrings- og håndteringstemperaturer bør holdes så lave som mulig for å minimalisere avdamping. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon inne i bygninger eller lukkede rom. Minimaliser eksponering for avdamping. Hvor varmt produkt håndteres i lukkede rom, må det sørges for effektiv lokal ventilasjon. Ikke gå inn i tomme lagringstanker før målinger av tilgjengelig oksygen har blitt utført.

Individuelle vernetiltak

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Hygieniske tiltak	Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
Øye-/ansiktsvern	Dersom sprut er sannsynlig, bør full hode- og ansiktsbeskyttelse (beskyttelsesvern og/eller sikkerhetsbriller) brukes. For laste-/losseoperasjoner: bruk vernehjelm med integrert heldekkende ansiktsvern og nakkebeskyttelse.
<u>Hudvern</u>	
Håndvern	Varmebestandige hansker med lange slag eller vernehansker (EN 374 - 407). Hansker må undersøkes periodisk og byttes ved slitasje, perforeringer eller forurensinger.
Kroppsværn	Bruk beskyttelsesklær for operasjoner med varmt materiale: varmebestandige kjeledresser (med bukseben over støvler og ermene over slag på hansker), varmebestandig kraftige sklisikre støvler (f.eks. lær). Kjeledresser bør byttes ved slutten av arbeidsskiftet og rengjøres som nødvendig for å unngå overføring av produkt til klær eller undertøy. For laste-/losseoperasjoner: bruk vernehjelm med integrert heldekkende ansiktsvern og nakkebeskyttelse.
Annet hudvern	Egnet fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
Åndedrettsvern	Godkjent åndedrettsbeskyttelsesutstyr skal brukes i områder hvor hydrogensulfid kan samles opp: heldekkende maske med patron/filter type "B" (grå for uorganiske damper inkludert H ₂ S) eller selvstendig pusteapparat (SCBA). Dersom eksponeringsnivåer ikke kan fastsettes eller estimeres med tilstrekkelig sikkerhet, eller en oksygenmangel er mulig, bør kun SCBA brukes.
Begrensning og overvåkning av miljøeksponering	Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Fysisk tilstand	Væske. [Viskøs væske.]
Farge	Mørk. Brun. Svart.
Lukt	Bitumen
Luktterskel	Ikke anvendelig.
pH	Ikke anvendelig.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke kjent.
Utgangskokepunkt og -kokeområde	>320°C
Flammepunkt	Åpen beholder: >220°C [COC]
Fordamping	Ikke anvendelig.
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ikke kjent.
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser	Ikke kjent.
Damptrykk (Beregnet)	<0,1 kPa [romtemperatur]
Tetthet	0,99 til 1,1 g/cm ³ [25°C]
Løselighet(er)	Uløselig i vann.
Fordelingskoeffisient oktanol/vann	Ikke anvendelig.
Selvantennelsestemperatur	>300°C
Dekomponeringstemperatur	>350°C

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Viskositet	høy
Ekspløsjonsegenskaper	Ikke kjent.
Oksidasjonsegenskaper	Ikke anvendelig.
Penetrasjon	130/170 X 10 ⁻¹ mm at 25 °C (test method EN 1426)

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Kontakt mellom varmt produkt og vann vil føre til en voldsom utvidelse når vann går over til damp.
10.2 Kjemisk stabilitet	Dette stoffet er stabilt under alle normale forhold ved omgivelsestemperaturer, og hvis det frigis til miljøet.
10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner	Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.
10.4 Forhold som skal unngås	Overdreven oppvarming over maksimalt anbefalt håndterings- og lagringstemperatur kan føre til nedbryting av stoffet og utvikling av irriterende damper og røyk. Bytt varmeisoleringsmateriale som er forurenset av bitumen eller olje. Hvis nødvendig skal en ikke-absorberende isolering benyttes. Selvoppvarming, som leder til selvantennning på overflater av porøst eller fibrøst materiale innsatt med produktet / preparat eller dens kondens, kan oppstå under 100 °C.
10.5 Uforenlige stoffer	Lagres vekk fra oksiderende stoffer. Olje- og bitumenforurensing av varmeisoleringsmaterialer og oppsamling av oljefiller eller lignende materialer nær varme overflater bør derfor unngås, og isolering bør byttes ut hvor nødvendig av en ikke-absorberende type isolering.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter	Ingen under normale forhold ved omgivelsestemperaturer. Forbrenning (ufullstendig) vil sannsynligvis danne oksider av karbon, svovel og nitrogen, samt ytterligere ubestemte organiske forbindelser av de samme elementene.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Dose	Eksposering	Anmerkninger
asfalt *	LC50 Innånding Damp	Rotte	>94,4 mg/m ³	4 timer	-
	LD50 Hud	Kanin	>5000 mg/kg	-	-
	LD50 Oral	Rotte	>5000 mg/kg	-	-

Konklusjon/oppsummering Data som er gransket og ekstrapolert fra andre petroleumsprodukter indikerer at produktets sannsynligvis har lav akutt giftighet.

Irritasjon/korrosjon

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Poeng	Observasjon	Anmerkninger
asfalt *	Hud - Ikke-irriterende på hud. Øyne - Ikke irriterende for øynene.	Kanin	8	-	-
		Kanin	8	-	-

Hud Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Øyne Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Respiratorisk Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Overfølsomhet

Nybit 150 PM

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Navn på produkt/ bestanddel	Eksponeeringsvei	Arter	Resultat	Anmerkninger
asfalt *	hud	Marsvin	Ikke allergifremkallende	-

Hud Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Respiratorisk Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende karakter

Konklusjon/oppsummering Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Kreftfremkallende egenskap

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Dose	Eksponeering	Anmerkninger
asfalt *	Negativ - Hud - TDLo	Mus	7,14 Gjentatt dose	104 uker; 7 dager per uke	-
	Negativ - Innånding - NOAEC	Rotte	104 g/m ³	104 uker; 6 timer per dag Gjentatt dose	-

Konklusjon/oppsummering Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Reproduktiv giftighet

Konklusjon/oppsummering Ikke klassifisert. Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. Vurderingen ble gjort ved bruk av vektning av funnene.

Fosterskadelige egenskaper

Konklusjon/oppsummering Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fare for aspirering

Ikke kjent.

Potensielle akutte helseeffekter

Øyekontakt HET PRODUKT (>100°C): Kontakt med varmt/smeltet produkt vil føre til alvorlige brannskader.

KALDT PRODUKT: minimal rødhet og irritasjon.

Innånding Innånding av oljetåke eller -damp ved forhøyet temperatur kan føre til luftveisirritasjoner.

Hudkontakt Kontakt med varmt/smeltet produkt vil føre til alvorlige brannskader. Ubetydelig ved omgivelsestemperatur

Svelging Få eller ingen symptomer forventet. I så tilfelle, kan lett kvalme inntreffe.

Potensielle kroniske helseeffekter

Generelt Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Kreftfremkallende egenskap Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende karakter Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fosterskadelige egenskaper Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Navn på produkt/bestanddel Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fruktbarhetseffekter Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Ikke kjent.

Spesifikk fare

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Hydrogensulfid Luktgrense for hydrogensulfid er mindre enn 1 ppm. Lukten av "råtne egg" er ikke god nok indikasjon på tilstedeværelse av farlige konsentrasjoner, fordi gassen ødelegge raskt luktesansen, selv ved konsentrasjoner under farlige nivåer. Eksponering ved konsentrasjoner som overstiger eksponeringsnivåer kan irritere øyne og slimhinner i nese, hals og lunger. Høye konsentrasjoner kan føre til bevisstløshet og død.

Spesifikk fare

PAH Bitumen er ikke klassifisert som farlig etter EU kriterier, men inneholder meget små konsentrasjoner av Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner (PAH). I uforynnnet bitumen er disse PAH ikke biologisk tilgjengelige. Hvis bitumen blandes med løsningsmiddel er det ikke utelukket at visse komponenter i blandingen blir biotilgjengelig, hvis produktet har lav viskositet ved omgivelsestemperatur. Til tross for den kjente tilstedeværelsen av PAH er det ikke funnet noe bevis for at eksponering av uforynnnet bitumen, eller dets røkgasser er farlig.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Navn på produkt/bestanddel	Resultat	Arter	Eksponering
asfalt *	Akutt NOEC ≥ 1000 mg/l Ferskvann	Fisk	21 dager

Konklusjon/oppsummering Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Navn på produkt/bestanddel	Halveringstid i vann	Fotolyse	Biologisk nedbrytbarhet
asfalt *	-	-	Ikke lett

Konklusjon/oppsummering Ikke lett biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Konklusjon/oppsummering Selv om alle inngående bestanddeler har log Kow over 6 og således er potensielt bioakkumulerbar, begrenser den lave vannløsligheten og den høye molekylærvekten, biotilgjengeligheten for vannlevende organismer. Bioakkumulering er usannsynlig.

12.4 Jordmobilitet

Mobilitet Hvis varm bitumen slippes ut til jord eller vann, vil det hurtig kjøles ned og størkne. Produktet er ikke flytende og vil forbli på jord overflaten. Lav mobilitet i jord, basert på eksperimentelle data.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

PBT Nei.
Ikke kjent.

12.6 Andre skadevirkninger

Bitumen vil normalt synke til bunns, selv om det under visse forhold vil kunne holde seg flytende. Løslighet i vann er så lav at den anses som ubetydelig.

AVSNITT 13: Instruksjoner ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

AVSNITT 13: Instruksjoner ved disponering

Metoder for avfallshåndtering

Hvor mulig (f.eks. ved fravær av relevant forurensing) er gjenbruk av brukt stoff mulig og anbefalt. Dette stoffet kan brennes eller avbrennes, i henhold til nasjonal/lokal lovgivning, relevante forurensningsgrenser, sikkerhetsbestemmelser og luftkvalitetslovgivning. Forurenset stoff eller avfallsstoff (ikke direkte gjenvinnbart): Avhending kan utføres direkte, eller ved levering til kvalifisert avfallsfirma. Nasjonal lovgivning kan utpeke en spesifikk organisasjon, og/eller foreskrive sammensetningsgrenser og metoder for gjenvinning eller avhending.

Farlig avfall

Så vidt leverandøren vet, anses dette produktet ikke for å være farlig avfall i henhold til EU-direktiv 2008/98/EF

Den europeiske avfallslisten (EAL)

Avfallskode	Avfallsbetegnelse
05 01 17	bitumen

Emballasje

Metoder for avfallshåndtering

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

Spesielle forholdsregler





Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Internasjonale transportforskrifter

VARMT PRODUKT: Ved transport $\geq 100^{\circ}\text{C}$ er klassifisert som farlig gods.

KALDT PRODUKT ($<100^{\circ}\text{C}$): Ikke klassifisert som farlig for transport (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA).

	ADR/RID	ADN	IMO/IMDG klassifisering	ICAO/IATA klassifisering
14.1 FN-nummer	3257	3257	3257	3257
14.2 Korrekt transportnavn, UN	OPPVARMET FLYTENDE STOFF N. O.S. (Bitumen)	OPPVARMET FLYTENDE STOFF N. O.S. (Bitumen)	Elevated temperature liquid, N.O.S. (Bitumen)	Elevated temperature liquid, N.O.S. (Bitumen)
14.3 Transportfareklasse (r)	9 	9 	9 	9 
14.4 Emballasjegruppe	III	III	III	III
14.5 Skadevirkninger i miljøet	Nei.	Nei.	No.	No.
Tilleggsopplysninger	<u>Fareidentifikasjonsnummer</u> 99 <u>Spesielle bestemmelser</u> 274; 643;668 <u>Tunnellkode</u> D <u>Anmerkninger</u> Tømt tank Klasse 9:	-	<u>Emergency schedules</u> F-A;S-P <u>Special provisions</u> 232; 274	<u>Quantity limitation</u> Passenger and Cargo Aircraft: Forbidden. Cargo Aircraft Only: Forbidden. Limited Quantities - Passenger Aircraft: Forbidden.

Nybit 150 PM

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	Diverse farlige stoffer. Siste lass OPPVARMET FLYTENDE STOFF N. O.S.			
--	--	--	--	--

14.6 Spesielle
forholdsregler for brukeren

Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

14.7 Transport i bulk, i
samsvar med vedlegg I i
MARPOL 73/78 og IBC-koden

Bitumen oppløsning

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII – Restriksjoner Ikke anvendelig.
på produksjon,
markedsføring og bruk av
bestemte farlige stoffer,
blandinger og artikler

Andre EU reglerSeveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres ikke under Seveso-direktivet.

Internasjonale listerNasjonale liste

Australia

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Canada

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Kina

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Japan

Stoffliste for Japan (ENCS): Dette materialet er opplistet eller fritatt.**Stoffliste for Japan (ISHL):** Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Malaysia

Ikke bestemt.

New Zealand

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Filippinene

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Den Koreanske Republikk

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Taiwan

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

USA

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Thailand

Ikke bestemt.

Tyrkia

Dette materialet er opplistet eller fritatt.

Vietnam

Ikke bestemt.

15.2 Kjemisk
sikkerhetsvurdering

Ferdig.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Oppdateringsmerknader Ikke kjent.

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier
 ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
 ATE = Akutt toksisitets estimat
 CLP = Klassifisering, merking og innpakning
 CMR = Kreftfremkallende, mutagen og forplantningsgiftig stoff
 CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
 CO₂ = karbon diokside
 DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
 EC50 = Halv maksimaleffekt konsentrasjon
 EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
 IATA = Internasjonal lufttransport Forening
 IC50 = Halv maksimal hemmende konsentrasjon
 IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
 LC50 = Middels dødelig konsentrasjon
 LD50 = Middels døddig dose
 PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
 PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
 RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
 REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006]
 SCBA = Komplette pustearrater
 SVHC = Stoffer med meget høy viktighet

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering	Justering
Ikke klassifisert.	

Norge

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger Ikke anvendelig.

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS] Ikke anvendelig.

* Dette produktet kan bestå av en substans eller en blanding av de angitte CAS-numrene som finns i tabellen nedenfor:

Bestanddel	CAS nummer	REACH registreringsnummer
Bitumen	8052-42-4	01-2119480172-44-0007 01-2119480172-44-0008 01-2119480172-44-0082
Bitumen, oksidert (PI<2)	64742-93-4	01-2119498270-36-0027 01-2119498270-36-0028
Rester (petroleum, vakuum)	64741-56-6	01-2119498291-32-0035 01-2119498291-32-0034 01-2119498291-32-0065
Residues (petroleum), thermal cracked vacuum	92062-05-0	01-2119498290-34-0010

Ikke kjent.

Utskriftsdato 2017-10-02

Utgitt dato/ Revisjonsdato 2017-10-02

Dato for forrige utgave 2015-12-21

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Versjon 2

Merknad til leseren

Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Imidlertid er verken leverandøren som er navngitt ovenfor, eller noen av deres underleverandører, rettslig ansvarlige eller erstatningspliktige for at denne informasjonen er nøyaktig og fullstendig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.

Den informasjon som er oppgitt her utgjør på ingen måte en produktgaranti, produktspesifikasjon, kvalitetsgaranti eller lignende.

Nynas™, Nypave™, Nybit™, Nypol™, Nytherm™, Nymuls™, Nyflow™, Nyfoam™, Nyspec™, Nytop™, Nygen™, Endura™, Endurabit™, Enduraflow™, Enduramuls™, Enduratom™, Enduratherm™ and Nynas Logo are trademarks of Nynas.